




27

Typ 27

Kód zboží	Typ	Rozměry	Specifikace		EAN - kód
Brousící kotouče s vypouklým středem pro úhlové brusky					
763932	27	125x7,0x22,2	Norzon Quick Cut Q-měkký	25	3157627639322
731170	27	180x7,0x22,2	Norzon Quick Cut Q-měkký	25	3157627311709
731171	27	230x7,0x22,2	Norzon Quick Cut Q-měkký	25	3157627311716
642763	27	100x7,0x16,0	Norzon Quick Cut R-střední	25	3157626427630
642781	27	115x7,0x22,2	Norzon Quick Cut R-střední	25	3157626427814
643365	27	125x7,0x22,2	Norzon Quick Cut R-střední	25	3157626433655
643373	27	150x7,0x22,2	Norzon Quick Cut R-střední	25	3157626433730
643387	27	180x7,0x22,2	Norzon Quick Cut R-střední	25	3157626433877
643401	27	230x7,0x22,2	Norzon Quick Cut R-střední	25	3157626434010
642764	27	100x7,0x16,0	Norzon Quick Cut S-tvrký	25	3157626427647
642791	27	115x7,0x22,2	Norzon Quick Cut S-tvrký	25	3157626427913
643366	27	125x7,0x22,2	Norzon Quick Cut S-tvrký	25	3157626433662
643374	27	150x7,0x22,2	Norzon Quick Cut S-tvrký	25	3157626433747
643391	27	180x7,0x22,2	Norzon Quick Cut S-tvrký	25	3157626433914
643402	27	230x7,0x22,2	Norzon Quick Cut S-tvrký	25	3157626434027

- Ocel / nerez
- Tvrdost: měkký
- Rychlý úběr materiálu
- Neobsahuje železo, síru, chlór



- Ocel / nerez
- Tvrdost: střední
- Rychlý úběr materiálu
- Neobsahuje železo, síru, chlór



- Ocel / nerez
- Tvrdost: tvrdý
- Rychlý úběr materiálu
- Dlouhá životnost kotouče
- Neobsahuje železo, síru, chlór



Vyzkoušejte sami

Víme, jak důležité je pro profesionály správné nářadí. Řada Quick Cut byla vyvinuta v souladu s vašimi požadavky. Vzhledem k tomu, že věnujeme maximální péči dalšímu vývoji řady Quick Cut, kontaktujte nás prosím s žádostí o více informací.


SAINT-GOBAIN
ABRASIVES

Saint-Gobain Abrasives s.r.o.

Vinohradská 184

130 52 Praha 3

Česká republika

Tel: +420 (2) 67132021-7

Fax: +420 (2) 67132022



Bezpečnost práce s řezacími a brousícími kotouči je prioritou společnosti Saint-Gobain Abrasives. Všechny řezací a brousící kotouče Norton byly vyvinuty a jsou vyráběny a zkoušeny v souladu s evropským standardem "EN12413 - Bezpečnostní předpisy pro pojené brousící materiály".

Norton je certifikován dle norem řady ISO a výrobky Norton jsou schvalovány dle mezinárodních bezpečnostních standardů oSa.

NORTON

NorZon Quick Cut

Rychlé řezání a broušení
bez kontaminace



NorZon Quick Cut

Norton si vybudoval světovou pověst díky vysoké kvalitě svých produktů pro profesionální použití. Pokroková technologie pojení ve spojení s vysoce účinným zirkonovým brusným zrnem vám přináší rychlý řezací čas a úběr materiálu, a to ve spojení s dlouhou životností kotouče znamená úsporu vašich nákladů na broušení.

Řada NorZon Quick Cut je určena pro brousící a řezací operace při opracovávání nerezové a kalené oceli a litiny. Mimořádně nízká úroveň příměsí železa, síry a chlóru v kotoučích řady NorZon Quick Cut vylučuje kontaminaci opracovávaného materiálu.

Oblasti použití

- Kód zboží: pro objednání
- průměr kotouče x síla x průměr otvoru
- Bezpečnostní symboly
- Červený pruh 80 m/s
- Maximální pracovní obvodová rychlost
- Specifikace produktu
- Evropský standard EN12413
- Logo oSa - Organizace pro bezpečnost práce s brusivy
- Neobsahuje železo, síru, chlór



41

Typ 41

Kód zboží	Typ	Rozměry	Specifikace		EAN - kód
Přímé řezání kotoučem na úhlové brusce					
376764	41	115x1,0x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157623767647
643457	41	115x1,6x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434577
376769	41	125x1,0x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157623767692
643443	41	125x1,6x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434430
376770	41	180x1,6x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157623767708
376771	41	230x1,9x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157623767715
643434	41	115x2,0x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434348
643447	41	125x2,0x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434478
643454	41	150x2,0x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434546
643472	41	180x2,0x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434720
643477	41	230x2,0x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434775
643450	41	125x2,5x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434508
643469	41	150x2,5x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434690
643475	41	180x2,5x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434751
643478	41	230x2,5x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434782


- Ocel / nerez
- Rychlý řezací čas
- Dlouhá životnost kotouče
- Neobsahuje železo, síru, chlór





42

Typ 42


Kód zboží	Typ	Rozměry	Specifikace		EAN - kód
Řezací kotouče s vypouklým středem pro úhlové brusky					
642778	42	115x2,5x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626427784
642807	42	125x2,5x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626428071
643367	42	150x2,5x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626433679
643378	42	180x2,5x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626433785
643393	42	230x2,5x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626433938
642753	42	100x3,2x16,0	Norzon Quick Cut	25	3157626427531
642779	42	115x3,2x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626427791
643359	42	125x3,2x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626433594
643369	42	150x3,2x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626433693
643380	42	180x3,2x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626433808
643398	42	230x3,2x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626433983

- Ocel / nerez
- Rychlý řezací čas
- Dlouhá životnost kotouče
- Neobsahuje železo, síru, chlór



27

Typ 27

Kód zboží	Typ	Rozměry	Specifikace		EAN - kód
Vybrušovací kotouče s vypouklým středem pro úhlové brusky					
436962	27	125x4,0x22,2	Norzon Quick Cut R-střední	25	3157624369628
436965	27	180x4,0x22,2	Norzon Quick Cut R-střední	25	3157624369659
436966	27	230x4,0x22,2	Norzon Quick Cut R-střední	25	3157624369666
376773	27	125x4,0x22,2	Norzon Quick Cut S-tvrký	25	3157623767739
376774	27	180x4,0x22,2	Norzon Quick Cut S-tvrký	25	3157623767746
376777	27	230x4,0x22,2	Norzon Quick Cut S-tvrký	25	3157623767777
642761	27	100x4,6x16,0	Norzon Quick Cut R-střední	25	3157626427616
642780	27	115x4,6x22,2	Norzon Quick Cut R-střední	25	3157626427807
643362	27	125x4,6x22,2	Norzon Quick Cut R-střední	25	3157626433624
643371	27	150x4,6x22,2	Norzon Quick Cut R-střední	25	3157626433716
643382	27	180x4,6x22,2	Norzon Quick Cut R-střední	25	3157626433822
643399	27	230x4,6x22,2	Norzon Quick Cut R-střední	25	3157626433990

- Ocel / nerez
- Tvrdost: střední
- Rychlý úběr materiálu
- Neobsahuje železo, síru, chlór



- Ocel / nerez
- Tvrdost: tvrdý
- Rychlý úběr materiálu
- Neobsahuje železo, síru, chlór



- Ocel / nerez
- Tvrdost: střední
- Rychlý úběr materiálu
- Neobsahuje železo, síru, chlór



Quick Cut

Quick Cut

